

<b>Tellerrahmen</b>	<b>manuell verstellbar</b>
<b>Leisten / und Federsystem</b>	70 einzelne Auflagen eines neuen Federsystems mit interaktiver Wippfunktion, exklusives Design aus den Hochleistungswerkstoff TPEE in verschiedenen Shorehärten, ausgezeichnete Druckpunktentlastung, hervorragendes Rückstellvermögen, lange Lebensdauer und vollständige Recyclebarkeit
<b>Maße &amp; Abstand des Federsystem</b>	Das Auflageelement ist 140 mm lang und 140 mm breit. Der Abstand der Auflageelemente untereinander beträgt 34 mm
<b>Endpunktlager</b>	Lagerbock ist flexibel an Befestigungselementen aufgehängt
<b>Befestigung Endpunktlager</b>	Die Auflageelemente werden mit einer Halterung in Clipausführung auf stabilen, querverleimten Buche Schichtholzleisten (46 x 12 mm) angebracht
<b>Holm überlagernd</b>	Distanzoptimierte Federelementanordnung mit Holm übergreifender Abfederung bis zum Bettrand
<b>Zonen</b>	7 Liegezonen
<b>Mittelzonenbereich/ Härtegradregulierung</b>	Punktelastische Körperunterstützung im Hüft- und Lendenbereich durch Zusatzunterfederung, Verstärkungsflügel und Härtestopfen zur Anpassung an das Gewicht bzw. zur Einstellung der gewünschten Liegehärte
<b>Schulterabsenkung</b>	Hochwirksames Schulterentlastungssystem und Beckenkomfortzone zur optimalen Entlastung der Wirbelsäule und Vermeidung von Muskelverspannungen
<b>Matratzentyp</b>	Geeignet für alle Matratzen
<b>Manuell verstellbar</b>	Kopf- und Fußteil mit einem Klappbeschlag manuell verstellbar (17-fach)
<b>Rahmen</b>	Die Längsholme außen (60 x 20 mm) und Längsholme innen (55 x 20 mm) bestehen aus langlebigen, stabilen, querverleimten Buche Schichtholz und die Querholme (55 x 25 mm) aus Buche Vollholz / Rahmenhöhe 60 mm
<b>Rahmenhöhe</b>	60 mm
<b>Bauhöhe</b>	110 mm
<b>Bodenfreiheit</b>	Der Tellerrahmen benötigt keine Bodenfreiheit
<b>Formate</b>	80/200 cm, 90/200 cm und 100/200 cm. Sondergrößen auf Anfrage
<b>Garantie Belastung</b>	150 kg